

台下小冰箱

INTEGRATED BUILT-UNDER REFRIGERATOR

Comfort+



IKU 1590-1 ****



产品特点

- 冷藏区全自动除霜
- 玻璃搁板高度可调
- 固定橱柜门系统
- 底部通风设计
- 可用容积117 L
- 冷藏容积93 L
- 冷冻容积16 L

技术参数

- 额定电压 220 V 50 Hz
- 额定功率 110 W
- 额定电流 10 A
- 电源线长 1.8 m
- 电源插头 三脚10 A国标插头
- 电器尺寸 (宽x高x深) 597 x 819-889 x 545 mm
- 年耗电量 184 kWh
- 冷冻能力 2.5 kg/24 h
- 断电保护时间 13 h

安装要求

- 嵌入尺寸 (宽x高x深) 600 x 820-890 x 550 mm
- 电源要求 10 A五孔国标插座
- 电源位置 不可放在电器后面
- 连接方式 插头插座连接
- 与橱柜门连接方式 固定柜门连接, 橱柜门与冰箱门之间通过安装件固定连接
- 冰箱通风方式 风扇强制对流方式, 橱柜相应位置开通风口, 见图。

温馨提示

- 在高湿环境下, 制冷产品的表面可能会出现冷凝水。随着气候及湿度环境改善, 冷凝水会自动消失。建议使用有空调的环境来降低湿度。

IKU 1590-1 固定柜门系统

